

# Robot LT verdeelunit zonder pomp

## Robot LT verdeelunit zonder pomp



### Stalen verdeler voor lage aanvoertemperaturen

Voor lage temperatuursystemen waarin een centrale pomp aanwezig is, gebruikt u de LT-verdeelunit van Robot Vloerverwarming. Dé ideale combinatie met uw warmtepomp.

De LT verdeelunit is uitermate geschikt voor toepassing in combinatie met een lage temperatuur verwarmingsbron. Deze unit heeft géén circulatiepomp en mengsysteem. Dit wordt centraal in de woning geregeld. Tegenwoordig wordt steeds vaker de

circulatiepomp van de CV ketel gebruikt voor het rondpompen van het water in de vloer.

De LT verdeelunit zowel aan de rechterzijde als aan de linkerzijde aansluitbaar is. Handig als men gevulderd wil aansluiten (aanvoer- en retourleiding aan verschillende zijden).

## Specificaties van deze verdeelunit

- inregelbaar voetventiel
- 2 tot en met 6 groeps verdeelunit: aansluiting  $\frac{3}{4}$ "
- 7 tot en met 20 groeps verdeelunit: aansluiting 1"
- thermometers voor vloerretourwater
- Robot mano-thermometer 63 mm 0-6 bar/0-120°C voor vloeraanvoerwater
- voorinstelbare groepsafsluiters, thermostatischeerbaar (draadmaat: M30x1,5)
- $\frac{3}{4}$ " euroconus aansluiting
- 2 stuks ontluchters  $\frac{1}{2}$ " draaibaar

## Toepassing

- geschikt voor systemen met lage aanvoerwatertemperatuur
- systemen met een externe pomp
- lage temperatuursysteem: tot 45°C aanvoer (primair)
- compacte verdeelunit
- keuze uit 2 t/m 20 groepen
- vloer-retourwaterstroom inregelbaar
- **zowel links- als rechts aansluitbaar**

# Specificaties

<b>Aansluiting cv-zijdig</b>	$\frac{3}{4}$ "
<b>Aansluiting primair</b>	Links of rechts
<b>Aanvoertemperatuur</b>	Laag (tot ca. 45°C primair)
<b>Hydraulisch neutraal</b>	Nee
<b>Materiaal</b>	Staal
<b>Maximale werkdruk</b>	3 bar
<b>Pomp</b>	Geen
<b>Soort verdeler</b>	LT
<b>Temperatuur afleesbaar</b>	Ja
<b>Werkdruk afleesbaar</b>	Ja

# Maten en gewichten

<b>Omschrijving</b>	<b>Lengte mm</b>	<b>Diepte mm</b>	<b>Hoogte mm</b>	<b>Gewicht kg</b>
2 groeps – 3/4" aansluiting links	175	60	120	7
3 groeps – 3/4" aansluiting links	225	60	120	8
4 groeps – 3/4" aansluiting links	275	60	120	11
5 groeps – 3/4" aansluiting links	325	60	120	11
6 groeps – 3/4" aansluiting links	375	60	120	12
7 groeps – 1" aansluiting links	425	60	120	12
8 groeps – 1" aansluiting links	475	60	120	14

9 groeps – 1" aansluiting links	525	60	120	14
10 groeps – 1" aansluiting links	575	60	120	15
11 groeps – 1" aansluiting links	625	60	120	17
12 groeps – 1" aansluiting links	675	60	120	17
13 groeps – 1" aansluiting links	725	60	120	18
14 groeps – 1" aansluiting links	775	60	120	19
15 groeps – 1" aansluiting links	825	60	120	19
16 groeps – 1" aansluiting links	875	60	120	20
17 groeps – 1" aansluiting links	925	60	120	21
18 groeps – 1" aansluiting links	975	60	120	21
19 groeps – 1" aansluiting links	1025	60	120	22
20 groeps – 1" aansluiting links	1075	60	120	23
2 groeps – 3/4" aansluiting rechts	175	60	120	7
3 groeps – 3/4" aansluiting rechts	225	60	120	8
4 groeps – 3/4" aansluiting rechts	275	60	120	11
5 groeps – 3/4" aansluiting rechts	325	60	120	11

6 groeps – 3/4" aansluiting rechts	375	60	120	12
7 groeps – 1" aansluiting rechts	425	60	120	12
8 groeps – 1" aansluiting rechts	475	60	120	14
9 groeps – 1" aansluiting rechts	525	60	120	14
10 groeps – 1" aansluiting rechts	575	60	120	15
11 groeps – 1" aansluiting rechts	625	60	120	17
12 groeps – 1" aansluiting rechts	675	60	120	17
13 groeps – 1" aansluiting rechts	725	60	120	18
14 groeps – 1" aansluiting rechts	775	60	120	19
15 groeps – 1" aansluiting rechts	825	60	120	19
16 groeps – 1" aansluiting rechts	875	60	120	20
17 groeps – 1" aansluiting rechts	925	60	120	21
18 groeps – 1" aansluiting rechts	975	60	120	21
19 groeps – 1" aansluiting rechts	1025	60	120	22
20 groeps – 1" aansluiting rechts				

# Webshop

[Bekijk dit product in onze webshop](#)