

# Robot LTC composiet incl. kogelkranen

Robot LTC composiet incl. kogelkranen



**Composiet verdeler voor lage aanvoertemperaturen**

De Robot LT-C verdeler is een composiet verdeler die net als de Robot LT verdeler geschikt is voor systemen met een lage

aanvoertemperatuur waar een centrale pomp aanwezig is.

- verwarmingsystemen met een externe pomp
- laag temperatuursysteem: tot 45°C aanvoer (primair)
- keuze uit 2 t/m 15 groepen
- inregelbare flowmeters
- aansluitingen 1" binnendraad
- zowel links- als rechts aansluitbaar

## **ROBOT KUNSTSTOF LTC VERDELER O.A. VOOR TOEPASSING MET WARMTEPOMP**

**Met geïntegreerde luchtkamers om condensatie in geval van koeling te voorkomen**

**De Robot LTC verdeler is een composiet verdeler, die net als de Robot LT verdeler geschikt is voor systemen met een lage aanvoertemperatuur waar een centrale pomp aanwezig is.**

- **Hoofd- of bijverwarming**
- **Geschikt voor verwarmen en koelen**
- **Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat**
- **Modulaire opbouw**
- **Geschikt voor o.a. warmtepompinstallaties**
- **Toepasbaar in zowel utiliteits- als woningbouw**
- **Aansluiting primair zowel links als rechts mogelijk**
- **Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar**
- **Flowmeters instelbaar/afsluitbaar**
- **Pompunit achteraf te voorzien**
- **Aanvoer- en retourbalk voorzien van kogelkraan, thermometer en vulkraan**

- Koelen zonder condensatie
- voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos
- verwarmingsystemen met een externe pomp
- laag temperatuursysteem: tot 50° aanvoer (primair)
- keuze uit 2 t/m 20 groepen
- inregelbare flowmeters
- kogelkranen 1"
- zowel links- als rechts aansluitbaar

## Specificaties

- Aantal groepen: 2 t/m 20 groeps
  - Aanvoertemperatuur: Lage aanvoertemperatuur
  - Pomp Exclusief, externe pomp
  - Aansluiting cv-zijdig 1"
  - Koelen mogelijk: Ja
  - Materiaal: Composiet
  - Maximale werkdruk: 6 bar
  - Temperatuur afleesbaar: Ja
  - Werkdruk afleesbaar: Ja
- 
- Medium: water of water-glycoloplossingen
  - Maximaal percentage glycol: 30%
  - Maximale werkdruk: 6 bar
  - Maximale testdruk met koud water: 6 bar
  - Standaard flowmeterschaal: 0 – 5 l/min
  - Thermometerschaal: 0 – 60 °C
  - Aansluiting van de verdeler primair:: 1"
  - Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis: 3/4" M – euroconus
  - Hafstand tussen de ventielen secundair: 60 mm

# Maten en gewichten

Aantal groepen	Breedte mm	Hoogte mm	Diepte mm
2	250 mm	390 mm	135 mm
3	310 mm	390 mm	135 mm
4	370 mm	390 mm	135 mm
5	430 mm	390 mm	135 mm
6	490 mm	390 mm	135 mm
7	550 mm	390 mm	135 mm
8	610 mm	390 mm	135 mm
9	670 mm	390 mm	135 mm
10	730 mm	390 mm	135 mm
11	790 mm	390 mm	135 mm
12	850 mm	390 mm	135 mm
13	910 mm	390 mm	135 mm
14	970 mm	390 mm	135 mm
15	1.030 mm	390 mm	135 mm
16	1.090 mm	390 mm	135 mm
17	1.150 mm	390 mm	135 mm
18	1.210 mm	390 mm	135 mm
19	1.270 mm	390 mm	135 mm
20	1.330 mm	390 mm	135 mm

## Webshop

[Bekijk dit product in onze webshop](#)