

Robot LTVC verdeler composiet met Wilo pomp

Robot LTVC verdeler composiet



Composiet verdeler voor gebruik in installaties met lage temperaturen

De composiet verdeler is beschikbaar in twee ranges, namelijk

met pomp en zonder pomp. De composiet verdeler met pomp is beschikbaar in model LTV en Stadsverwarming.

Model LTV is voorzien van een inregelventiel waarmee retourwater gecontroleerd kan worden bijgemengd bij het aanvoerwater.

De verdeler zonder zonder pomp (model industrie) is vooral geschikt in o.a. warmtepompinstallaties waarbij de verdeler zelf niet van een pomp voorzien hoeft te zijn.

Alle verdelers zijn leverbaar met thermostatische ventielen of aanvullend met Active Flow Control ventielen. Hiermee kan de flow per groep dynamisch ingeregeld worden.

De composiet verdelers voorzien van Euroconus nippels. Hiermee kan vrijwel ieder type buis d.m.v. een Euroconus koppeling worden aangesloten.

Kenmerken

- **Geschikt voor Hoofd- of bijverwarming**
- **Geschikt voor verwarmen en koelen**
- **Hydraulisch instelbaar**
- **Inclusief A-labelpomp**
- **Geïsoleerd dankzij luchtkamers rondom de waterzijdige doorlaat**
- **Modulaire opbouw**
- **LTV inregelventiel**

- Thermostatische ventielen instelbaar/afsluitbaar
- Flowmeters instelbaar/afsluitbaar
- Koelen zonder condensatie
- Snel vullen en ontluchten d.m.v. speciaal voetventiel
- Voorbereid voor zoneregeling, bedraad of draadloos

Technische specificaties

- Medium: water of water-glycoloplossingen
- Maximaal percentage glycol: 30%
- Maximale werkdruk: 6 bar
- Maximale testdruk met koud water: 6 bar
- Temperatuur instelbereik: 10 – 60 °C
- Standaard flowmeterschaal: 0 – 5 l/min
- Thermometerschaal: 0 – 60 °C
- Maximaalbeveiligingsthermostaat: 55 °C
- Aansluiting van de verdeler primair 1 – 6 groeps: 1/2" | 7 – 16 groeps: 3/4"
- Aansluiting van de vloerverwarmingsbuis: 3/4"M – euroconus
- Hartafstand tussen de ventielen secundair: 60 mm

AFMETINGEN

Aantal groepen	Breedte	Hoogte	Diepte
1-groeps	225 mm	440 mm	165 mm
2-groeps	285 mm	440 mm	165 mm
3-groeps	345 mm	440 mm	165 mm
4-groeps	405 mm	440 mm	165 mm
5-groeps	465 mm	440 mm	165 mm

6-groeps	525 mm	440 mm	165 mm
7-groeps	585 mm	440 mm	165 mm
8-groeps	645 mm	440 mm	165 mm
9-groeps	705 mm	440 mm	165 mm
10-groeps	765 mm	440 mm	165 mm
11-groeps	825 mm	440 mm	165 mm
12-groeps	885 mm	440 mm	165 mm
13-groeps	945 mm	440 mm	165 mm
14-groeps	1.005 mm	440 mm	165 mm
15-groeps	1.065 mm	440 mm	165 mm
16-groeps	1.125 mm	440 mm	165 mm

Webshop

[Bekijk dit product in onze webshop](#)